

CAZENEUVE
Z.I. de l'Abbaye
BP 59 - 38780 Pont-Évêque
FRANCE

TÉL :
+33 (0) 4 74 16 20 00

FAX :
+33 (0) 4 74 57 20 23

E-MAIL :
commercial@cazeneuve.fr
export@cazeneuve.fr

WEB :
www.cazeneuve.fr

OPTICA

660 - 720

Tours conventionnels à commande assistée
Conventional Lathes with CNC assistance



■ L'usinage complexe accessible à tous
*Complex machining is now accessible
to everybody*

Optica :

La nouvelle génération de tours conventionnels.
A new generation of conventional lathes.

			OPTICA 660	OPTICA 720
Dimensions et Capacités	<i>Dimensions and capacities</i>			
Distance entre pointes	<i>Distance between centres</i>	mm	2000/3000/4000	2000/3000/4000
Ø admis au-dessus du banc	<i>Swing over bed</i>	mm	660	720
Ø admis au-dessus de la coulisse	<i>Swing over slide</i>	mm	370	450
Banc		<i>Bed</i>		
Largeur du banc	<i>Bed width</i>	mm	433	433
Broche		<i>Spindle</i>		
Ø de passage de la broche	<i>Spindle bore Ø</i>	mm	105	105
Puissance du moteur (S1)	<i>Motor power (S1)</i>	kW	15	15
Vitesse de broche	<i>Spindle speed</i>	tr/min rpm	2500	2500
Type de nez de broche	<i>Spindle nose</i>		Camlock D1 8"	Camlock D1 8"
Chariot		<i>Saddle</i>		
Course de la coulisse transversale	<i>Cross slide travel (X)</i>	mm	350	410
Longueur maximum du chariotage	<i>Maximum turning length (Z)</i>	mm	2000/3000/4000	2000/3000/4000
Section maximum des outils	<i>Maximum tool section</i>	mm	25 x 25	25 x 25
Contre-Pointe		<i>Tailstock</i>		
Conicité du fourreau	<i>Quill taper</i>		cône morse 5 morse taper 5	cône morse 5 morse taper 5
Ø du fourreau / Course	<i>Quill Ø / Stroke</i>	mm	Ø100 / 200	Ø100 / 200
Encombrement		<i>Dimensions</i>		
Longueur	<i>Length</i>	mm	3700/4700/5700	3700/4700/5700
Profondeur	<i>Width</i>	mm	2400	2400
Hauteur	<i>Height</i>	mm	2000	2000
Poids de la machine	<i>Net Weight</i>	kg	4700/5500/6300	5000/5800/6600
Équipement standard		<i>Basic machine configuration</i>		
Mandrin 3 mors concentriques	<i>3 Jaw scroll chuck</i>	mm	Ø 315	Ø 315
Tourelle porte-outil Multifix	<i>Multifix quick change turret</i>		Type C	Type C

La gamme « OPTICA » existe aussi en grande capacité : jusqu'à 1100 mm de diamètre et 6 m d'entrepointes.
The « OPTICA » range also includes large capacity machines : up to 1100 mm diameter and 6 m between centres.



▲ Une technique de pointe

- L'ergonomie du conventionnel, les performances d'une CN sans programmation.
- Vitesse de coupe constante.
- Filetage simple, conique, avec reprise et réparation de filetage par passe manuelle.
- Usinages complexes: droit, conique, rayon, congé et chanfrein.

▲ Des manipulations simplifiées

- Sauvegarde directement sur la machine, avec la possibilité de stocker les usinages sur PC (prises USB et RJ45).
- Prise en main rapide par tout type d'opérateur.

▲ A leading edge technique

- Ergonomy of a conventional machine, performances of a CNC without programming.
- Constant cutting speed.
- Simple or conical threads with repair or recovery.
- Sequences of complex machinings: straight, conical, with radii, fillets and chamfers.

▲ Simplified use

- Data backup directly on the machine with the possibility of saving programs on a PC (USB and RJ45 outlets).
- Familiarising yourself with the Optica system will take less than a day.

Interface exclusive développée par CAZENEUVE.

An exclusive CAZENEUVE software.




Pupitre tactile
| Touch screen panel



Large banc à 2 Vés de guidage
| Large bed with 2 V-slides



Réparation de filetage
| Thread repair function



Simulation 3D
| 3D Simulation

Avec l'option "OPTIMAX", une cartérisation complète permet d'effectuer des cycles automatiques d'usinage.

With the "OPTIMAX" option, the full guarding allows automatic machining cycles.

