



**SYSTEMES DE
COMMANDE**

CAZENEUVE OPTIMAX³
SIEMENS 840D sl MICROBOX

CN SIEMENS 840D sl
OPERATE - ShopTurn

CAPACITES DE LA MACHINE

Distance entre pointes	700 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	390 mm
Diamètre admis au-dessus de la coulisse	200 mm
Course transversale (X)	180 mm
Course longitudinale (Z)	610 mm

BROCHE

Vitesse de rotation max.	Mandrin standard (Ø 215 mm)	3000 tr/min.
	Autre mandrin	Jusqu'à 4000 tr/min.
Nez de broche		A1-6" – DIN 55026
Alésage		Ø 54 mm
Puissance du moteur	S1 (continu)	11 kW
	S6 (max.)	22 kW
Couple à la broche	S1 (continu)	190 Nm
	S6 (max.)	280 Nm

BANC

Largeur	330 mm
Matière / Qualité	Fonte (EN-GJL-250) / Trempe HF (dureté 48 à 52 HRC)

AXES

Axe Z	Système d'entraînement	Vis à billes Ø 32 mm – pas de 5 mm
	Avances rapides	5 m/min.
Axe X	Système d'entraînement	Vis à billes Ø 20 mm – pas de 5 mm
	Avances rapides	5 m/min

CONTRE-POINTE

Diamètre du fourreau	60 mm
Course du fourreau	140 mm
Cône morse	CM4

ARROSAGE

Pression / Débit	2 bars / 25 l/min.
------------------	--------------------

DIVERS

Dimensions (long.. x prof. x haut.)	1950 x 1575 x 1560 mm
Poids net (env.)	2000 kg
Puissance installée	22 KVA
Branchement électrique	Triphasé 400 V avec régime de neutre TN