Centre d'usinage vertical

XENON 1050

SYSTEMES DE COMMANDE	**CN SIEMENS 840D sl** OPERATE - ShopMill

TABLE	
Dimensions	1200 x 460 mm
Rainures	5 rainures de 18 mm, entraxe 80 mm
Poids admissible	500 kg
Hauteur sol / table	850 mm
COURSES	
Axe X	1050 mm
Axe Y	510 mm
Axe Z	610 mm
Distance nez de broche – table	De 150 à 760 mm
Passage centre broche / table	550 mm
BROCHE	
Cône	ISO 40 – DIN 69871/A
Vitesse de rotation maximum	10 000 tr/min.
Puissance du moteur (S1 / S6)	7.5 kW / 17 kW
Couple à la broche jusqu'à 1000 tr/min (S1 / S6)	35 Nm / 70 Nm
AXES	
Glissières	Linéaires
Diamètre des vis à billes	32 mm
Pas des vis à billes	12 mm
Vitesse de déplacement rapide - travail	24 m/min - 10 m/min
CHANGEUR D'OUTILS	
Type	Random
Nombre de postes	24
Dimensions max des outils - poids	Ø 80 mm – Longueur 300 mm – 6 kg
DIVERS	
Arrosage (pression – débit – capacité du bac)	4 bars - 50 l/min - 100 l
Pneumatique (pression – débit)	6 bars – 20 à 30 l/min
Dimensions (long.. x prof. x haut.)	2800 x 2370 x 2700 mm
Poids net (env.)	4400 kg
Puissance installée	25 KVA
Branchement électrique	Triphasé 400 V avec régime de neutre TN

CAZENEUVE